

Ficha Técnica

MODELO: 7911

NUEVA
NORMATIVA
EN 388:2016



GRUPO
JOMIBA

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

REGLAMENTO (UE) 2016 / 425

- * GUANTE DE TIPO AMERICANO EN **SERRAJE CRUPÓN GRIS – CON LONA NEGRA CON RAYAS ROJAS**
- * **PALMA:** EN SERRAJE CRUPÓN GRIS – SIN REFUERZO
- * **DORSO:** LONA DE ALGODÓN CON RAYAS ROJAS – REFZ. EN SERRAJE EN DEDO PULGAR E INDICE, NUDILLO Y UÑERO
- * **CARTERA:** DE SEGURIDAD DE LONA ALGODÓN ENGOMADA DE RAYAS NEGRAS Y ROJAS
- * **FORRO INTERIOR:** EN ALGODÓN QUE SOLO CUBRE LA PALMA
- * EXCELENTE RESISTENCIA DE PROTECCIÓN **A LA ABRASIÓN** - (NIVEL 4)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

SERRAJE CUERO VACUNO CRUPÓN / LONA

COLOR:

GRIS / NEGRO RAYAS ROJAS

ENTORNO:

SECO

USOS: Protección frente a los riesgos mecánicos que se dan habitualmente en los siguientes ámbitos:

- MANIPULACIÓN DE CHAPAS Y PRODUCTOS METÁLICOS
- AUTOMOCIÓN
- MONTAJES MECÁNICOS
- AGRICULTURA
- CONSTRUCCIÓN – CARGA Y DESCARGA



T: DE LA 7 A LA 11



25 - 26 - 27 - 28 - 29



GROSOR: 1 – 1,2 Mm



120 UD / EMB



12 PAR / PAQ

CATEGORIA

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II: Reglamento (UE) 2016 / 425 definido como “Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”

Según normas EN 388:2016 (Guantes contra Riesgos Mecánicos)

EN 420:2003+A1:2009 (Exigencias Generales para guantes de protección).

NORMATIVA



CAT - II

EN 388:2016



A B C D E
4 1 3 3 X

EN 420:2003+A1:2009

DESTERIDAD - 5

NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS

A	Abrasión	4
B	Corte por cuchilla	1
C	Desgarro	3
D	Pinchazo	3

E	EN ISO 13997:1999 TDM: Resistencia al Corte (N) X (No Ensayado)	X
---	---	---



A	B	C	D	E	F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N